

**RIDER TÉCNICO**  
**IZADI – EL LAGARTO BAILA**

**IMPORTANTE:** Los datos que se reflejan en esta ficha técnica sólo se tendrán en cuenta como información técnica general, debiendo concretarse para cada uno de los montajes en los distintos espacios, adaptándolos en lo posible a los equipos de iluminación, sonido y maquinaria disponibles en cada teatro o sala.

**RESPONSABLE TÉCNICO:** Pablo Rodríguez Seoane  
Tel.: + 34 661 28 10 53  
e-mail: pablo@laciadelaluz.com

**DURACIÓN TOTAL DEL ESPECTÁCULO:** 30 minutos (sin entreacto)

**TIEMPO NECESARIO PARA EL MONTAJE:** 4 horas aprox.

**PERSONAL ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA:**

2 Intérpretes

**PERSONAL TÉCNICO DE LA COMPAÑÍA:**

	<u>Montaje</u>	<u>Desmontaje</u>	<u>Función</u>
Responsable Técnico	1	1	1

**PERSONAL TÉCNICO DEL TEATRO O SALA CONTRATANTE:**

	<u>Montaje</u>	<u>Desmontaje</u>	<u>Función</u>
Maquinaria:	1	0	0
Iluminación:	1	1	1
Sonido:	1	0	1

**ESCENARIO:**

**Dimensiones del escenario:**

Ancho de embocadura: 6,00 m.

Alto de embocadura: 3,00 m.

Profundidad: 5,00 m.

Altura peine o parrilla: 5,00 m.

**Observaciones:**

Es recomendable nivel de escenario 0%

**Equipamiento escénico necesario:**

Varas de escenografía: 0

Varas (electrificadas) de iluminación: 3 sobre el escenario y 1 puente de sala.

Linóleo Blanco (Aportado por la Compañía)

Cámara negra disponible para su uso.

Genie o, en su defecto, escalera de altura hasta peine o parrilla.

**SONIDO / Equipo disponible del Teatro o Sala contratante:**

<u>UNIDADES</u>	<u>ELEMENTO</u>	<u>OBSERVACIONES</u>
01	Mesa mezclas	8 IN / 6 OUT
02	Pantalla acústica P.A.	
02	Subgrave	
02	Pantalla acústica para monitor	

**Observaciones:**

Rack de etapas, ecualizador y cableado necesario para el montaje.

La potencia del sonido se adecuará a las necesidades del espacio.

**ILUMINACIÓN / Equipo disponible del Teatro o Sala contratante:**

**Potencia de acometida y regulación:**

20 kW a 400 V Trifásico + neutro + tierra

24 canales de dimmer de 2,5 kW

<u>UNIDADES</u>	<u>ELEMENTO</u>	<u>OBSERVACIONES</u>
01	Mesa de control de iluminación	Tipo Hydra LT
08	Recorte ETC 25°/50° - 750W	
18	P.C. - 1 Kw	
16	PAR CP62 1Kw	
04	Portagobos para ETC	
04	Estructuras de calles	

**Observaciones:**

La luz de sala debe ser regulable.

Todos los aparatos deberán ir completos con portafiltros, viseras y cadena de seguridad.

Cableado necesario para el montaje y perfecto funcionamiento del material.

Todos los filtros serán aportados por la compañía.

**IMPORTANTE:**

Es imprescindible que todos los controles de luz y sonido se hallen situados en el mismo espacio.

**INTERCOMUNICACIÓN:**

Mínimo 3 puntos de intercomunicación:

Control de luz y sonido.

Escenario – Regiduría

Sala – Jefe de sala

**CAMERINOS:**

Camerinos para acomodar a los 3 miembros de la compañía.

Los camerinos deberán estar correctamente higienizados y equipados con sillas, mesas, espejos, luz adecuada para maquillarse, electricidad, agua corriente caliente y duchas.

**SEGURIDAD:**

El Teatro o Sala contratante se responsabilizará de la seguridad del equipo de la compañía (vestuario, herramientas, posesiones personales, etc.) durante su estancia en el mismo.

**VARIOS:**

Durante el montaje y representaciones se deberá disponer de botellas de agua tanto para el personal técnico como para el personal artístico de la compañía.

La limpieza del escenario se realizará una hora antes de la función.

El teatro debe de disponer de tabla de planchar, plancha y borriquetas para colgar el vestuario.